



# CATALOGO PUERTAS CORTAFUEGO



## Desde 1980 fabricando aberturas de calidad

Desde hace más de 40 años somos sinónimo de calidad y garantía en la industria de la construcción. Nos dedicamos a la fabricación de aberturas de mediana y alta prestación en aluminio. Contamos con fábrica propia en la zona sur del Gran Buenos Aires que nos permite ofrecer soluciones integrales a todos nuestros clientes.

PUERTAS CORTAFUEGO

## RF-30 enchapada en madera homologada por I.N.T.I.



### Características técnicas

- Hojas contacto simple enchapadas en madera de cedro, cedro Francia, teca, wengue, teca México o roble Leriex. Los enchapados de las puertas RF-30 y RF-60 coinciden con los modelos de enchapados de puertas placas y de puertas Plac Full.
- Homologadas por I.N.T.I. (orden de trabajo 19.242 del 07/10/2010).
- Resistente al fuego 30 minutos.
- Rellenos macizos tubulares especiales RF-30.
- Zócalo inferior en chapa 18 instalado en la hoja.
- Marco en chapa 18 contacto simple, costurados y pintados por inmersión total.
- Bisagras especiales.
- Burletes intumescentes en todo su contorno.
- Cerradura de seguridad.

SE DEBE AMURAR EL MARCO CON SUS CORRESPONDIENTES REGLAS DE AMURE, 2 POR PUERTA. CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

PUERTAS CORTAFUEGO

## RF-60 enchapada en madera homologada por I.N.T.I.



### Características técnicas

- Hojas contacto simple enchapadas en madera de cedro, cedro Francia, teca, wengue, teca México o roble Leriex.
- Homologadas por I.N.T.I. (orden de trabajo 21.266 del 28/06/2012).
- Resistente al fuego 60 minutos.
- Incluye: barral antipánico, picaporte y cierrapuerta hidraulico.
- Zócalo inferior en chapa 18 instalado en la hoja.
- Marco en chapa 18 contacto simple costurados y pintados por inmersión total.
- Bisagras especiales.
- Burletes intumescentes en todo su contorno.

SE DEBE AMURAR EL MARCO CON SUS CORRESPONDIENTES REGLAS DE AMURE, 2 POR PUERTA. CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

PUERTAS CORTAFUEGO

## FR-30-01 homologada por I.N.T.I.



### Características técnicas

En caso de incendio, los eficientes elementos ignífugos evitan la rápida propagación del fuego, ofreciendo un tiempo vital para el rescate de personas. Prevenir y estar adecuadamente preparados no solo puede salvar vidas, sino también proteger su edificio de daños mayores.

Nuestra línea de puertas ignífugas, cortafuego y antipánico ofrecen la seguridad, el diseño y la confiabilidad que nos caracteriza. Con una óptima relación calidad-precio y diferentes configuraciones, acorde a los requerimientos de cada proyecto.

- Aprobado por Superintendencia Federal de Bomberos.
- Resiste el paso de fuego durante 30 minutos.
- Relleno de lana mineral de roca volcánica.
- Marco en chapa 16.
- Cuatro bisagras reforzadas embutidas.
- Con cierre rodillo.
- Opcionales: barra antipánico simple o doble, pomo para acceso exterior.

PUERTAS CORTAFUEGO

## FR-60 homologada por I.N.T.I.



### Características técnicas

En caso de incendio, los eficientes elementos ignífugos evitan la rápida propagación del fuego, ofreciendo un tiempo vital para el rescate de personas. Prevenir y estar adecuadamente preparados no solo puede salvar vidas, sino también proteger su edificio de daños mayores.

Nuestra línea de puertas ignífugas, cortafuego y antipánico ofrecen la seguridad, el diseño y la confiabilidad que nos caracteriza. Con una óptima relación calidad-precio y diferentes configuraciones, acorde a los requerimientos de cada proyecto.

- Aprobado por Superintendencia Federal de Bomberos.
- Resiste el paso de fuego durante 60 minutos.
- Relleno de lana mineral de roca volcánica.
- Marco en chapa 16.
- Cuatro bisagras reforzadas embutidas.
- Con cierre rodillo.
- Opcionales: barra antipánico simple o doble, pomo para acceso exterior.

PUERTAS CORTAFUEGO

## FR-90 homologada por I.N.T.I.



### Características técnicas

En caso de incendio, los eficientes elementos ignífugos evitan la rápida propagación del fuego, ofreciendo un tiempo vital para el rescate de personas. Prevenir y estar adecuadamente preparados no solo puede salvar vidas, sino también proteger su edificio de daños mayores.

Nuestra línea de puertas ignífugas, cortafuego y antipánico ofrecen la seguridad, el diseño y la confiabilidad que nos caracteriza. Con una óptima relación calidad-precio y diferentes configuraciones, acorde a los requerimientos de cada proyecto.

- Aprobado por Superintendencia Federal de Bomberos.
- Resiste el paso de fuego durante 90 minutos.
- Relleno de lana mineral de roca volcánica.
- Marco en chapa 16.
- Cuatro bisagras reforzadas embutidas.
- Con cierre rodillo.
- Incluye barra antipánico.



Av. Juan XXIII 167, B1832  
Lomas de Zamora, Buenos Aires  
+5411 4282 7245 | +54911 2571 4771  
[info@aberturaselparque.com.ar](mailto:info@aberturaselparque.com.ar)